

Beskrivning

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim.

Förpackning

500ml flaska (12st/kartong)

Kulör

Transparent

Applicering

- Vid allt arbete med Polyuretanskum / lim är det viktigt att skydda sig själv med handskar och skyddsglasögon, omkringliggande ytor skyddas på lämpligt sätt med maskeringstape e.dyl. Är ändå olyckan framme skall skumborttagaren användas innan skummet har härdat.
- Spraya på skummet tills allt är upplöst och torka av med luddfri trasa.
- Vid avslutat arbete med pistolskum och flaskan är tömd: Montera på sprayventilen på skumborttagaren och gör ren pistolens utsida och ventil.
- Därefter skall skumborttagaren skruvas på skumpistolen. Tryck in avtryckaren på pistolen flera gånger tills allt skum är borta och ren vätska kommer genom pistolmunstycket.
- Vänta ca 15 minuter och låt medlet verka och tryck in avtryckaren ytterligare en gång.
- Spraya gärna ventilfästet med teflonspray.
- Monteras nästa flaska pistolskum direkt efter rengöringen är det viktigt att trycka in avtryckaren på pistolen några gånger innan arbetet börjar för att försäkra sig om att inga rester av rengöringsmedlet finns kvar i pistolen.
- Vid arbetsuppehåll upp till 4 veckor med Pistolskum (ej tömd flaska) skall pistolskumsflaskan sitta kvar på pistolen.
- Skumborttagare kan även användas för att avlägsna färg, vax, fett och olja. Varning: Vissa målade ytor, plaster och textilier kan bli missfärgade eller lösas upp av skumborttagare, testa först på en mindre eller dold yta.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Tryckbehållare - får ej utsättas för solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tombehållare. Får inte sprayas mot öppen eld eller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av spray. Får ej tömmas i avlopp.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagring

Minst 12 månader oöppnad svalt och torrt på en väl ventilerad plats.



AA290

Skumborttagare

Användningsområde

Spraytvättning av verktyg och spill samt rengöring inuti skumpistoler. Avlägsnar även färg, vax, fett och olja.

Utmärkande egenskaper

- Spraytvättning av verktyg och spill
- Rengöring inuti skumpistoler
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja

AA290

Skumborttagare

 **illbruck**
making it perfect.

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige

T: +46 (0)31 570010

F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se