

Beskrivning

ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på modifierad akrylat-dispersion.

Förpackning

Artikelnummer	Längd	Bredd	Rullar/ box
398628	25m	60mm	12 rullar/ box

Kulörer

Svart med vit text

Bruksanvisning

1. Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc. Att tejpna på fruset underlag är inte möjligt.
2. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. På porösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer rekommenderas ME904 primer.
3. Lossa på skyddsplatsen och montera tejpna på mitten överlappet.
4. Lossa gradvis på skyddsplasten och montera tejpna utan veck och utan att tänja ut produkten.
5. Verifiera vidhäftningen genom att trycka/stryka manuellt ovanpå tejpna efter applicering. Att använda en liten roller kan ytterligare förbättra vidhäftningen

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



ME315

Folietejp

Användningsområde

ME315 är en ensidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggskivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran. En permanent bindning fås på alla tremco illbrucks skyddsmembran för inom och utomhusbruk.

Utmärkande egenskaper

- För inom- och utomhus bruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig
- Kan användas på delvis öppna fasadsystem
- Väder tålig
- Mycket fukttåligt lim
- Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial

ME315**Folietejp****Teknisk information**

Egenskap	Test metod	Resultat
Material		UV-stabil, lösningsmedelsfritt akrylat dispersion
Vidhäftningsstyrka *	DIN EN 1939	~35 N/25mm
UV tålighet	EN 1849-2	12 Månader
Åldersbeständighet		Mycket bra
Fuktbeständighet		Mycket bra, (regntålig)
Beständig mot mjukgörare		Mycket bra
Fungerar med de vanligaste byggnadsmaterialen		Ja
Temperaturbeständighet		-40 °C till +100 °C
Användningstemperatur**		-10 °C till +40 °C
Lagring		Lagras torrt och mörkt
Lagringstid		12 månader i oöppnad originalförpackning

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se